

Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

4.5. Монтажные аксессуары, принадлежности и блоки пассивной коммутации для шкафов ШТК и стоек СТКО

1. Вентиляционные модули

1.1. Вентиляционная система СВ-Р

- обеспечивает принудительную вытяжку притока воздуха к внутреннему пространству шкафа;
- вентиляторы устанавливаются в потолочной части шкафа серии ШТК и ШТК-Э;
- фильтры устанавливаются в нижней части шкафа серии ШТК и ШТК-Э;
- оснащена автоматическим термостатом, который контролирует заданную температуру.

Технические данные и особенности

Параметры	Система вентиляционная на 2 вентилятора с терморегулятором СВ-Р-2М	Система вентиляционная на 4 вентилятора с терморегулятором СВ-Р-4М
Производительность вентиляционной системы с входным фильтром, (м ³ /ч)	120	240
Производительность вентиляционной системы без фильтров, (м ³ /ч)	320	640
Рабочее напряжение, (В)	230	
Частота сети, (Гц)	50	
Продолжительность включения, (%)	100	
Потребляемая мощность, (Вт)	40	80
Рабочая температура, (оС)	от минус 10°С до 60°С	
Масса комплекта, не более, (кг)	3,3	5,7

Комплектность поставки

Наименование компонентов вентиляционных систем	СВ-Р-2М	СВ-Р-4М
Блок вентилятора с соединительными проводами и комплектом крепежа	2	4
Блок фильтра с фильтрующим элементом и комплектом крепежа	2	4
Панель соединительная с комплектом крепежа	1	1
Температурный датчик «регулятор» с соединительными проводами и комплектом крепежа	1	1
Стяжка капроновая нераскрывающаяся L=100 мм	10	10

1.2. Вентиляционная система БВ-2 и БВД-2

- обеспечивает принудительную вытяжку притока воздуха к внутреннему пространству шкафа;
- вентиляторы устанавливаются в потолочной части шкафа серии ШТК-С;
- блок БВ-2 оснащен автоматическим термостатом, который контролирует заданную температуру.

Технические данные и особенности

Параметры	Вентиляционный блок с двумя вентиляторами и терморегулятором БВ-2	Вентиляционный блок с двумя вентиляторами без терморегулятора БВД-2
Производительность вентиляционной системы с входным фильтром, (м3/ч)	120	120
Производительность вентиляционной системы без фильтров, (м3/ч)	320	320
Рабочее напряжение, (В)	230	
Частота сети, (Гц)	50	
Продолжительность включения, (%)	100	
Потребляемая мощность, (Вт)	40	40
Рабочая температура, (оС)	от минус 10°С до 60°С	
Масса комплекта, не более, (кг)	1,7	1,6

Комплектность поставки вентиляционного блока БВ-2

Панель вентиляторов в сборе – 1 шт.
 Термодатчик в сборе – 1 шт.
 Гайка М6 оц. (прижимная) – 2 шт.
 Винт М6х16 оц.(с пл.шайбой) – 2 шт.
 Провод соединительный для датчика-регулятора – 1 шт.
 Шнур силовой – 1 шт.
 Стяжка капроновая нераскрывающаяся L=80 мм – 10 шт.
 Стяжка капроновая нераскрывающаяся L=140 мм – 5 шт.

Комплектность поставки вентиляционного блока БВД-2

Панель вентиляторов в сборе – 1 шт.
 Стяжка капроновая нераскрывающаяся L=80 мм – 5 шт.